

ARBEITSBÜHNE

<http://tiny.cc/aerialworkplatform>


MERKMALE & VORTEILE

- Sicheres Arbeiten bis in 9,80 m Höhe
- Ein-Personen-Bedienung
- Serienmäßig mit Notablass
- Maximale Nutzlast bis 120 kg
- Unabhängig von externen Stromquellen

Die Arbeitsbühne wird komfortabel und unkompliziert direkt an der Schnellwechselplatte des MultiOne-Laders montiert. Mit den geringen Abmessungen der Lader-/Arbeitsbühnenkombination und der herausragenden Wendigkeit und Geländegängigkeit der MultiOne-Lader ist der Einsatz praktisch an jedem Ort und in jedem Gelände möglich. Die mobile Arbeitsbühne eignet sich optimal zur sicheren Durchführung von Fassaden- oder Malerarbeiten, zum Wechsel von Beleuchtungen, zur Rolltorinstandhaltung und bei sonstigen Wartungsarbeiten.

Sie erreichen Arbeitshöhen bis 9,80 m bei einer zulässigen Nutzlast des Arbeitskorbes von 120 kg. Der Rahmen der Senkrechtarbeitsbühne ist mit vier einstellbaren Stützfüßen ausgestattet und sorgt so für Stabilität auch auf unebenem Untergrund. Die Arbeitsbühne wird direkt im Korb gesteuert. Mit dem serienmäßigen Sicherheitsventil (Notablass) im Arbeitskorb und am Bühnenrahmen kann die Arbeitsbühne im Notfall sicher heruntergefahren werden.

Für die Arbeit mit diesem Anbaugerät muss der Lader mit Teleskophubarm und Schwimmstellung ausgestattet sein.



Modell	Plattformhöhe	Nutzlast	Korbgröße	Max. Arbeitshöhe	Abmessungen	Gewicht	Artikelnr.
PID 10	7,80 m	120 kg	65 x 65 cm	9,8 m	130 x 70 cm	350 kg	C895151

Kompatibilität	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
PID 10													

Optimal geeignet

Bedingt geeignet

Nicht geeignet