

ERNTESCHÜTTLER MIT AUFFANGSCHIRM

<http://tiny.cc/treeshaker>


MERKMALE & VORTEILE

- **Vollständige Kontrolle der Vibrationsfrequenz**
- **Für Bäume bis zu 35 cm Stammdurchmesser**
- **Auffangschirm mit 5 m Durchmesser**

Dieser innovative Baumschüttler bietet fortschrittliche und effiziente Erntetechnologie für Oliven, Mandeln, Nüsse, aber auch für Obst und ähnliches Erntegut. Der Ernteschüttler benötigt einen Mindestabstand von 70 cm vom Boden zum Blattwerk. Die einstellbare Vibrationsfrequenz optimiert das Ernteergebnis und verhindert niederfrequente Vibrationen am Stamm. Abhängig von Bodenbeschaffenheit und Fahrwegen zwischen den Bäumen, können bis zu 60 Bäume pro Stunde geerntet werden. Der hydraulisch gesteuerte Auffangschirm mit einem Durchmesser von 5 m ist mit einer Öffnungsluke ausgestattet, durch die das Erntegut direkt auf einen LKW oder andere Ladeflächen entladen wird. Der Vibrationskopf des Ernteschüttlers wird von einem leistungsstarken, kompakten Hydraulikmotor betrieben und ist nach links und rechts neigbar ($\pm 40^\circ$). Die komplette Steuerung des Ernteschüttlers erfolgt komfortabel direkt vom Fahrersitz. Für die Arbeit mit diesem Anbaugerät muss der Lader mit dem MultiOne ACI-KIT C090027 ausgestattet sein.



Modell	Stammdurchmesser	Max. Nutzlast*	Schirmdurchmesser	Gewicht	Artikelnr.
Ernteschüttler	0 - 35 cm	/	/	330 kg	C891000
Auffangschirm	/	300 kg	5 m	180 kg	enthalten

(*) Beachten Sie die Hubkapazität des Laders

Kompatibilität	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
	Optimal geeignet							Bedingt geeignet		Nicht geeignet			