


KRANARM, TELESKOP-KRANARM

<http://tiny.cc/jibcrane>


MERKMALE & VORTEILE

- Hervorragende Reichweite und Hubhöhe
- Kompakte Bauweise für beste Übersicht
- Sicherheitshaken inklusive

Der MultiOne-Kranarm bietet zusätzliche Reichweite für alle Verlade- und Hubarbeiten. Der Kranarm ist in zwei Ausführungen erhältlich. Beide Modelle sind mit einem Sicherheitshaken für Schwerlastarbeiten ausgestattet. Der einteilige Kranarm ist mit zwei Anschlagpunkten ausgestattet, einen an der Spitze des Hubarmes und einen 500 mm unterhalb versetzt davon.

Der hydraulisch angetriebene Teleskop-Kranarm kann stufenlos ein- und ausgefahren werden – so können auch schwer zugängliche Bereiche unkompliziert erreicht werden.

Das kompakte Design mit dem im Kranarm verbauten Teleskopzylinder und den widerstandsfähigen Verschleißschutzteilen macht die Arbeit komfortabel und sicher. Die maximale Hubkraft ist abhängig vom verwendeten Ladermodell.



Modell	Länge	Hubkapazität*	Gewicht	Artikelnr.
Kranarm	250 cm	200 kg	41 kg	C890710
Teleskop-Kranarm	110 + 60 cm	500 kg	85 kg	C890712

(*) Beachten Sie die Hubkapazität des Laders

Kompatibilität	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
Kranarm													
Teleskop-Kranarm													

Optimal geeignet

Bedingt geeignet

Nicht geeignet

